



TRIPLE QX SYNPLUS GM 5W30 SYNTHETIC

Έκδοση εγγράφου: 15 Μάρτιος 2025



Περιγραφή

Το μηχανέλαιο TQX SYNPLUS GM 5W30 είναι σχεδιασμένο για κινητήρες όπου η προδιαγραφή GM-LL-A-025 ή GM-LL-B-025 είναι υποχρεωτική. Συμβάλλει στον έλεγχο των εναποθέσεων και της γλίτσας που σχηματίζονται στα πιστόνια που λειτουργούν κάτω από υψηλές θερμοκρασίες.

Επιδόσεις

ACEA A3/B4
API SN / CF
MB 229.1
Opel/GM GM-LL-B-025 / GM-LL-A-025

Πακέτα συσκευασίας

Κωδικός	Συσκευασία	Προϊόντα ανά συσκευασία	Προϊόντα ανά παλέτα
TQX.521776042	1 L	12	-
TQX.521776041	5 L	4	-
TQX.521776045	20 L	1	-
TQX.521776049	60 L	1	-
TQX.521771776	199 L	1	-

βασικές προδιαγραφές

δοκιμή	αξία	
Κινηματικό ιξώδες στους 100°C	11.8	mm ² /s
Κινηματικό ιξώδες στους 40°C	69.5	mm ² /s
Δείκτης ιξώδους	166	
Σημείο ανάφλεξης COC°C	216	°C
Πυκνότητα στους 15°C	0.855	kg/l
Σημείο Ροής	-39	°C
Αριθμός Συνόλου Βάσεων	10.0	mgKOH/g