



TRIPLE QX ULTRA DIESEL 15W40 MINERAL

Έκδοση εγγράφου: 15 Μάρτιος 2025



Περιγραφή

TQX ULTRA Diesel 15W40 υψηλών επιδόσεων μηχανέλαιο για πετραιοκινητήρες, ορυκτής προέλευσης, με κατάλληλη σύνθεση ώστε να εξασφαλίζει αξιόπιστη επίδοση και απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών βαρέων καθηκόντων. Είναι κατάλληλο για κινητήρες χαμηλών εκπομπών καυσαερίων (Euro II, Euro III και κάποιοι Euro IV κινητήρες).

Επιδόσεις

ACEA E7 / A3/B4
API SL / CI-4
Caterpillar ECF-2 / ECF-1-a
Cummins CES 20078 / CES 20077
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-N / EO-M Plus
MAN 3275-1
MB 228.3
MTU Oil Category 2
Renault RLD-2
Volvo VDS-3

Πακέτα συσκευασίας

Κωδικός	Συσκευασία	Προϊόντα ανά συσκευασία	Προϊόντα ανά παλλέτα
TQX.521776112	1 L	12	-
TQX.521776111	5 L	4	-
TQX.521776115	20 L	1	-
TQX.521772116	199 L	1	-

Βασικές προδιαγραφές

δοκιμή	αξία	
Κινηματικό ιξώδες στους 40°C	99.7	mm ² /s
Κινηματικό ιξώδες στους 100°C	13.6	mm ² /s
Δείκτης ιξώδους	136	
Πυκνότητα στους 15°C	0.883	kg/l
Σημείο Ροής	-32	°C
Αριθμός Συνόλου Βάσεων	9.2	mgKOH/g